


Инструкция по сборке тумбы 76.205.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале








(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 4 шт.	14 6 шт.	32 8 шт.	42 6 шт.	62 2 шт.	195 8 шт.	376 4 шт.	1132 2 шт.	1716 2 шт.	1733 2 шт.	
----------------	----------------	----------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--


Инструкция по сборке тумбы 76.205.00.00.00




Инструкция по сборке тумбы 76.205.00.00.00

6


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.




Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор



7





8



Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

9

Крепление к стене.



1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** согласно схемы.
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене через отверстия, предварительно выставив изделие по уровню.
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия зафиксировать изделие.

10




1. Приложить ручку **1733** к фасаду согласно схемы и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5 мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1733** шурупами **17**.

Инструкция по сборке тумбы 76.205.00.00.00



11

Сборка ящика




1. Приложить ручку **1733** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1733** шурупами **17**.

Ящик с фасадом **Я** собирается аналогично



12




13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование наложения

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по наложению. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование высоты






Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, высота двери соответственно уменьшится или увеличится.



Инструкция по сборке тумбы 76.205.00.00.00

14

Аналогично установить правую направляющую **1716**



Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа **«CUBO»**
Мебель бытовая корпусная

Тумба

76.205.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839